

MC-Cleaner G

Čisticí prostředek na graffiti

Vlastnosti produktu

- rozpouštědlový
- jednoduché zpracování, připravený k okamžitému použití
- nanášení štětcem, štětkou nebo kartáčem
- gelová konzistence, nanášení bez úkapů

Oblasti použití

- prostředek pro odstraňování graffiti z MC-Color Proof vision a MC-Color Flair vision
- použitelný pouze v kombinaci s těmito produkty
- scénář expozice dle směrnice REACH: inhalace periodická, zpracování

Pokyny pro zpracování

Popis produktu

MC-Cleaner G byl vyvinut speciálně pro odstraňování graffiti. Jedná se o prostředek připravený k okamžitému použití, který umožňuje rychlé, lehké a důkladné odstranění graffiti, nápisů a kreseb provedených barevnými tužkami, fixy a laky.

Odstraňování graffiti

MC-Cleaner G se nanese pomocí měkkého štětce nebo štětky a poté se krouživým pohybem rozetře do plochy. U drsných, strukturovaných podkladů se MC-Cleaner G nanáší pomocí kartáče.

Po krátké době působení, cca 2 až 3 minuty (max. 5 minut), se nátěr stáhne pomocí gumového hladítka. Z hladítka směs následně setřeme pomocí papírových ubrousků nebo utěrek a plochu dočistíme vlhkou houbou. Použití vody s obsahem tenzidů zvyšuje účinnost čištění.

Dbejte na to, aby nedošlo k vyschnutí směsi čisticího prostředku a graffiti-barvy ještě během fáze čištění. Je potřeba zohlednit zvláště přímé sluneční záření a vítr vysokých rychlostí.

Ochranné prostředky

Při práci s MC-Cleaner G používejte ochranné brýle a ochranné pracovní rukavice. Dodržujte pokyny uváděné v bezpečnostním listu!

Doplňková poznámka

Vyžádejte si před samotným čištěním naše technické poradenství.

Technické hodnoty MC-Cleaner G

| Vlastnost | Měrná jednotka | Hodnota* | Poznámky |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| Hustota | kg/dm ³ | 0,96 | |
| Poměr míchání | | | okamžité použití |
| Doba působení | minuta | ≥ 2 5 | minimálně maximálně |
| Spotřeba ** | g/m ² | cca 150 – 200 | |
| Podmínky pro zpracování | °C % K | ≥ 5 - ≤ 30 ≤ 80 3 | teplota podkladu, materiálu a vzduchu relativní vlhkost vzduchu nad rosným bodem |

Poznámky k produktu MC-Cleaner G

| | |
|-----------------|--|
| Barva | transparentní |
| Balení | 10 kg kbelík |
| Skladování | Originálně uzavřené nádoby lze skladovat minimálně 9 měsíců. Skladovat v suchu a chladu. Stejně podmínky platí pro přepravu. |
| Likvidace obalů | Obaly je nutné dokonale vyprázdnit. |

* Veškeré technické hodnoty jsou uváděny při + 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu, teplota samotného materiálu je mezi + 15 °C a + 25 °C.

** Podle druhu podkladu a použité graffiti-barvy se může spotřeba lišit.

Poznámka: Údaje v tomto technickém listu jsou uváděny na základě našich zkušeností a dle našeho nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním podmínkám. Naše údaje se vztahují k všeobecně platným technickým pravidlům, které musí být dodržovány při aplikaci. S přihlédnutím k tomu ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat všeobecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 05/17. Tento materiál byl z technického hlediska upraven. Předchozí vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska upraveném vydání je toto vydání neplatné.